

Vaske / tørresøjle
Tørre / tørresøjle

PWT 6089
PTT 7189

octoplus®



PWT 6089



PTT 7189

PWT 6089 og PTT 7189

- Kapacitet 2 x 8 kg
- Stor fleksibilitet med PROFITRONIC L VARIO
- Stor tromlevolumen: vaskemaskine 80 L og tørretumbler 180 L
- Skånsom og professionel tekstilpleje i SoftCare-tromle
- Brugervenlige maskiner med bredt udvalg af standard programmer
- Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker (standard)
- Mulighed for 5 delvis programmerbare programmer (standard)
- Nem og enkel betjening: hver maskine har eget display
- Genvejstaster for hurtig adgang til favoritprogrammer
- Opdatering af programmer via optisk interface
- Stor sprogpakke
- Pladsbesparende løsning med stor kapacitet

EKSTRA:

Betalingsystem, reservationssystem, automatisk sæbedosering og kabinet i rustfrit stål

OCTOPLUS

Mieles nye generation af produkter, som via deres unikke egenskaber og innovative teknologi sætter ny standard for professionelle vaskerimaskiner med stor kapacitet kg.

VOLUMEPLUS

En kapacitet af virkelig format
Kompakt udvendig, men helt igennem professionel. En stor tromlevolumen betyder, at selv store tekstiler som f.eks. dyner og sengetæpper kan vaskes og tørres med minimalt krøl.

CAREPLUS

Et enestående til skånsom tøjpleje
Mieles patenterede SoftCare-tromle sikrer optimal skånsom og professionel tekstilpleje. Den mekaniske påvirkning af tekstilerne er uden sammenligning langt mindre, hvilket garanterer en skånsom pleje.

POWERPLUS

En præstation ud over det sædvanlige
Professionelle produkter til professionelt brug. Maskinerne er bygget til at klare hårdt slid, minimalt vedligehold og lang levetid.

ECOPLUS

En miljøvenlig og økonomisk drift
En høj centrifugeringshastighed samt G-faktor giver lav restfugtighed efter centrifugering. Tørretumblerens 2 separate motorer i kombination med den diagonale luftstrøm giver hurtigere fordampning, kortere programforløb og dermed et reduceret energiforbrug.

FLEXPLUS

En teknik, som tilpasser sig alle vaskeribehov
Høj fleksibilitet via bredt udvalg af programmer, programpakker og mulighed for tilpasning af samme.

COMFORTPLUS

En enkel og brugervenlig løsning
Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinerne betjenes ved brug af programvælger, genvejstaster og læsevenligt display.

FORMPLUS

Et design for både øje og funktionalitet
Innovativt design med professionelt udtryk og fokus på høj brugervenlighed, stor fleksibilitet og ergonomisk betjening.

Begge søjler tilbydes med valg mellem Octoblå eller rustfri stål kabinet.

BRANDPLUS

Et stærkt brand: "Miele - Altid bedre"
Mieles virksomhedsfilosofi "Immer Besser" kommer bl.a. til udtryk gennem den velkendte høje kvalitet og lange holdbarhed. Alle vaskeriprodukter fremstilles på egne fabrikker i Europa og under streng kvalitetskontrol.

Vaskerisøjler: vask/tør & tør/tør

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	PWT 6089	PTT 7189
Produkt	Vaske/tørresøjle	Tørre/tørresøjle
Kapacitet pr. produkt [kg]	8 kg vask / 8 kg tør	2 x 8 kg tør
SoftCare-tromle	•	•
Centrifugeringshastighed [max. omdr./min]	1300	-
G-faktor	520	-
Restfugtighed	49 %	-
Tørringsprincip	-	Udluftning
Styring / programmer		
Profitronic L VARIO	•	•
Antal grundprogrammer på vaskemaskine	16	-
Antal grundprogrammer på tørretumbler	15	15
Antal forskellige programpakker på vaskemaskine	12	-
Antal forskellige programpakker på tørretumbler	8	8
Antal tidsstyrede programmer (tørretumbler)	2	2
Angivelse af forventet resttid i display	•	•
PerfectDry restfugt måling	•	•
Stort udvalg af sprog inkl. dansk	•	•
Forskudt start max 24 timer*)	•	•
Optisk interface til ajourføring af programmer	•	•
Vandtilslutning		
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruling	1 x	-
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruling	1 x	-
Mulighed for tilslutning af blødtvand	Ekstra	-
Afløbspumpe (vaskemaskine)	DN 22	-
Motor-/eltilslutninger		
Frekvensstyret vekselstrømsmotor	•	-
3N AC 400V 50 Hz	•	•
Opvarmningsform	EL	EL
Opvarmning vaskemaskine [kW]	7,95	-
Opvarmning tørretumbler [kW]	7,94	2 x 7,94
Tilslutningsværdi total for vaske/tørresøjle [kW]	8,2 og 8,5	-
Tilslutningsværdi total for tørre/tørresøjle [kW]	-	2 x 8,5
Sikring pr. vaske/tørresøjle og tørre/tørresøjle [A]	2 x 3 x 16	2 x 3 x 16
Dosering		
3-rums sæbeskuffe med AutoClean teknologi	•	-
Tilslutning til automatisk sæbedosering (ekstra)	6 pumper	-
Registrering af "tom beholder" (vaskemaskine)	•	-
Mål, vægt		
Udvendige mål H/B/D [mm]	1920/692/763	1920/692/763
Vægt for komplet søjle [kg]	210	150
Udvendigt kabinet		
Octoblå front, sider og top.	•	•
Rustfri front og top. Octoblå sider	ekstra	ekstra
Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203	< 70 dB re 20 uPa	< 70 dB re 20 uPa

*) gælder ikke ved betalingssystemer